

# 侧装深床过滤器

可靠强度，经久耐用

## 技术规格

过滤器 型号	阀门 尺寸	滤床 深度	内径	过滤 面积	过滤流量		反冲洗流量		介质 容积	石英砂 0.5-1.2 毫米	沸石 1-2.2毫米
					30立方米/ 小时*平方米	36立方米/ 小时*平方米	40立方米/ 小时*平方米	50立方米/ 小时*平方米			
	英寸	毫米	毫米	平方 米	立方米/ 小时	立方米/ 小时	立方米/ 小时	立方米/ 小时			
SMDD750	2.0	1200	750	0.44	13	16	18	22	545	795	653
SMDD900	2.0	1200	900	0.64	19	23	25	32	784	1145	941
SMDD900	2.5	1200	900	0.64	19	23	25	32	784	1145	941
SMDD900	3.0	1200	900	0.64	19	23	25	32	822	1200	986
SMDD1050	2.5	1200	1050	0.87	26	31	35	43	1144	1670	1373
SMDD1050	3.0	1200	1050	0.87	26	31	35	43	1140	1665	1368
SMDD1200	2.5	1200	1200	1.13	34	41	45	57	1442	2105	1730
SMDD1200	3.0	1200	1200	1.13	34	41	45	57	1401	2045	1681
SMDD1200	4.0	1200	1200	1.13	34	41	45	57	1414	2065	1697
SMDD1400	3.0	1200	1400	1.54	46	55	62	77	2031	2965	2437
SMDD1400	4.0	1200	1400	1.54	46	55	62	77	1945	2840	2334
SMDD1600	3.0	1200	1600	2.01	60	72	80	101	2548	3720	3058
SMDD1600	4.0	1200	1600	2.01	60	72	80	101	2524	3685	3029
SMDD1800	4.0	1200	1800	2.54	76	92	102	127	3192	4660	3830
SMDD1800	6.0	1200	1800	2.54	76	92	102	127	3408	4975	4089
SMDD2000	4.0	1200	2000	3.14	94	113	126	157	4147	6055	4977
SMDD2000	6.0	1200	2000	3.14	94	113	126	157	4171	6090	5005
SMDD2200	6.0	1200	2200	3.80	114	137	152	190	5223	7625	6267
SMDD2350	6.0	1200	2350	4.34	130	156	173	217	5808	8480	6970
SMDD2500	6.0	1200	2500	4.91	147	177	196	245	6538	9545	7845

\* 在以下接口尺寸，建议流量为：50毫米/65毫米(英制)：510升/分钟、30.6立方米/小时；65毫米/75毫米(英制)：760升/分钟、45.6立方米/小时；80毫米/90毫米(英制)：1080升/分钟、64.8立方米/小时；100毫米/110毫米(英制)：1800升/分钟、108立方米/小时；150毫米/160毫米(英制)：3420升/分钟、205.2立方米/小时



## 标称尺寸-SMDD(毫米)

型号	A	B	C	W	R	P	E	F	K	V	H	L	X	Y	Z	J	S	T
SMDD750	613	772	2044	334	262	191	1586	1688	113	1780	1713	120	2011	1845	1938	678	1586	1383
SMDD900	689	923	2107	334	262	191	1619	1721	113	1800	1713	155	2074	1878	2001	735	1619	1416
SMDD900	719	923	2268	389	298	193	1624	1750	223	1930	1823	155	2183	1934	2113	735	1624	1324
SMDD900	824	923	2268	510	363	548	1680	1790	190	1930	1780	155	2183	2062	2113	735	1680	1324
SMDD1050	796	1077	2270	389	298	193	1594	1720	220	1950	1820	176	2185	1904	2115	1045	1594	1294
SMDD1050	901	1077	2270	510	363	548	1650	1760	220	1950	1820	176	2185	2032	2115	1045	1650	1294
SMDD1200	873	1229	2243	389	298	193	1609	1735	190	1900	1790	176	2158	1919	2088	1045	1609	1309
SMDD1200	977	1229	2243	510	363	548	1665	1775	150	1900	1750	176	2158	2047	2088	1045	1665	1309
SMDD1200	1558	1229	2243	943	474	629	883	545	180	1900	1780	176	2158	883	2088	1045	1315	883
SMDD1400	1083	1442	2313	510	363	548	1618	1728	250	1970	1860	218	2228	2000	2158	1202	1618	1262
SMDD1400	1664	1442	2313	943	474	629	898	560	200	1975	1800	218	2228	898	2158	1202	1330	898
SMDD1600	1184	1644	2285	510	363	548	1383	1493	205	1950	1805	218	2200	1765	2130	1202	1383	1027
SMDD1600	1765	1644	2285	943	474	629	989	651	200	1950	1800	218	2200	989	2130	1202	1421	989
SMDD1800	1863	1839	2260	943	474	629	866	528	210	2010	1810	315	2175	866	2105	1755	1298	866
SMDD1800	-	1839	2260	-	-	-	-	-	320	2010	1920	315	2175	-	2105	1755	1383	900
SMDD2000	1964	2042	2398	943	474	629	878	540	300	2100	1900	245	2313	878	2243	1755	1310	878
SMDD2000	-	2042	2398	-	-	-	-	-	320	2100	1920	245	2313	-	2243	1755	1310	827
SMDD2200	-	2245	2415	-	-	-	-	-	380	2090	1980	245	2330	-	2260	1755	1386	903
SMDD2350	-	2390	2435	-	-	-	-	-	355	2118	1955	340	2330	-	2330	2037	1500	1017
SMDD2500	-	2575	2510	-	-	-	-	-	355	2190	1955	340	2405	-	2405	2037	1494	1011

